

Спецификация материалов

блок-контейнера в комплектации «СТАНДАРТ»

Каркас:

Верхний пояс: швеллер стальной гнутый 120х50, уголок стальной 25х25х3, полоса стальная 4х20

Нижний пояс: швеллер стальной гнутый 120х50, уголок стальной 25х25х3

Стойки: уголок стальной катаный 75х75х5

Кровля: лист стальной горячекатаный 1,5

Каркас снаружи **окрашен** краской по металлу НЦ, кровля огрунтована.

Пол:

Лаги - доска обрезная 40х100, **черный пол** – доска обрезная 25х100, **влаго-пароизоляция** – пленка техническая 65 мк, **утеплитель** минераловатный 50мм, **подстилка под чистовой пол** – доска обрезная 25х100, **чистовой пол** – ДСП шлифованная 16 мм, огрунтован.

Стены:

Наружная обшивка – лист профилированный С-8 0,4 мм, **влаго-пароизоляция** – пленка техническая 65 мк, **стойки** – доска обрезная 40х100, **утеплитель** минераловатный 50мм, **внутренняя отделка** – ХДФ 3мм (либо вагонка деревянная хвойная сорт А-Б, либо вагонка ПВХ белая);

Погонаж – нащельник хвойный собственного изготовления.

Наличники окон и дверей – планка деревянная хвойная собственного изготовления.

Двери внутренние – ДВП на деревянной раме, **коробка** деревянная хвойная, **ручки** – типа «скоба».

Двери наружные – ДВП на деревянной раме, снаружи отделана листом металлическим оцинкованным 0,4 мм, **коробка** деревянная хвойная, **ручки** – типа «скоба», **замок** – сувальдный с комплектом из 3-ех ключей.

Окна – деревянные распашные двухстворчатые с одинарным остеклением, с фурнитурой.

Потолок:

Лаги - доска обрезная 40х100, **подкладочные доски** – доска обрезная 25х100, **утеплитель** минераловатный 50мм, **внутренняя отделка** – ХДФ 3мм (либо вагонка деревянная хвойная сорт А-Б, либо вагонка ПВХ белая).